

C80-M440.01 S4

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10004007**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	667 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	40.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	4,5	2,6	2	[kW]
Tork	1,63	1,11	0,75	[Nm]
Gerilim	200	200	200	[V]
Akım	20	11	8,9	[A]


C80-M440.01 S4

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10004007**



Ebatlar



Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz elik
Gövde apı	80 mm
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	D12
Pens aralıęı azami	12 mm (15/32")
Saęa dönme	
Fiř	9 kutuplu plastik
Aęırlık	~ 5,5 kg
İ koni salgısı	< 2 µ