

Z62-M260.23 S5

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10202024**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

Güç deęerleri


Soęutulmamıř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	1,26	0,83	0,67	[kW]
Tork	0,223	0,175	0,14	[Nm]
Gerilim	160	153	142	[V]
Akım	7	4,6	4	[A]


Z62-M260.23 S5

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10202024**



Ebatlar



Güç diyagramı

Soęutulmamıř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Alüminyum
Gövde apı	61,9 mm
Soęutma	Soęutulmamıř
Isı ıkıřı	Mil tutucusu üzerinden
Gövde sıcaklıęı	< + 45° C
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	ER 11
Pens aralıęı azami	7 mm (9/32")
Saęa dönme	
Fiř	9 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık	~ 3 kg
İ koni salgısı	< 1 µ