

## Z80-K450.02 S5

气动换锥

产品编号 10404139-A

用于高速铣削、磨削、钻孔、雕刻的电主轴

### 轴承

混合球轴承 (个)	2
永久油脂润滑	免维护

### 电机

电机技术	三相异步驱动装置 (无刷、无传感器)
频率	1.667 HZ
电机极数 (成对)	2
额定转速	50.000 rpm
加速/制动参数 每秒	10 000 rpm (按照咨询执行的其他参数)

### 功率值


液体冷却

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
额定输出功率	2,1	2	1,8	[kW]
扭矩	0,581	0,564	0,452	[Nm]
电压	213	212	209	[V]
电流	8,9	8,7	7,5	[A]


**Z80-K450.02 S5**

气动换锥

产品编号 10404139-A



尺寸



功率图

液体冷却

功率测定完成于公司内部的电机试验台。

**特征**

转速表	磁敏电阻 (TTL) 信号数 = 6
电机保护	PTC 160° C
外壳	不锈钢
外壳直径	80 mm
冷却	液体冷却
工作环境温度	+ 10° C ~ + 45° C
空气轴封	
防护等级 (已打开密封空气)	IP54
锥体清洗	
刀具更换	气动换锥
刀架	WK 19
夹头型号	ER 11 / D 8 可选配件
夹紧范围最大为	7 mm (9/32")
右转和左转	
设备插头	9 针 (SpeedTEC)
重量	~ 5,3 kg
内部锥体径跳	< 1 μ